



Werkhof Schmid & Partner Gartenbau AG, Hindelbank

Für den Neubau des Werkhofes entschied sich die Bauherrschaft für eine Mischbauweise. Die Einstellräume für die Fahrzeuge wurden betonierte, während die Aufenthalts- sowie die Büroräume in Holzbauweise ausgeführt wurden, was für ein behagliches Ambiente sorgt. Dank der Fensterfront im Obergeschoss werden die Räume mit Licht durchflutet. Der schlichte, moderne Bau vereint neu Büro- und Werkhofkomplex auf einem Areal.

Architekt:

MLG Generalunternehmung AG, Bern

Bauherr:

Schmid & Partner Gartenbau AG, Hindelbank

Dachaufbau von aussen:

- Extensive Begrünung 80 mm
- Drainageschicht 20 mm
- Flachdachabdichtung
- Dämmung
- Dampfsperre
- Dachkonstruktion 140 mm

Aufbau Aussenwand von innen:

- Innenverkleidung OSB 18 mm
- Rahmenkonstruktion 60x220 mm
- Dämmung 220 mm
- Winddichtigkeitsschicht 35 mm
- Fassadenbahn
- Kreuzrostlatten 2x 20x50 mm
- Aussenverkleidung 20 mm

Deckenaufbau von oben:

- Bodenbelag 10 mm
- Unterlagsboden 60 mm
- Trittschalldämmung 2x20 mm
- DSP-Platte 27 mm
- Hohlraumdämmung 80 mm
- Deckenrippe 200 mm
- DSP-Platte 19 mm